Tinta epóxi alto desempenho

Brilho, resistência e estética. Tinta epóxi
High Performance

Phone: +55 (11) 9 5114-8808
Email: comercial@horizonchemical.com
www.horizonchemical.com.br

Horizon Chemical Tech

Para diversos tipos de substratos

Tinta, Seminivelante, Autonivelante e PU

Os compostos Horizon para pisos industriais, é um produto a base de resina epóxi e catalisador isentos de voláteis, de alta reatividade que depois de curado , torna-se rígido com aspecto brilhoso.
É indicado principalmente para substratos em fábricas, estacionamentos, helipontos, quadras poliesportivas, entre outras

Propriedades típicas tinta epoxi

Rendimento teórico	Aproxi. 140 g/m
Secagem	Toque 12hrs entre 20 a 25°
Cura total	7 dias
Pot-life	5 min / mistura 5 kg
Proporção mistura	4 partes A - 1 parte B
Aspecto	Casca de laranja
Temperatura minima	16° C

Armazenamento e manuseio

Armazenagem: Temperatura ambiente, entre 20 a 25º, em baixa umidadeatura: Em temperatura ambiente, praticamente não apresentam mudanças nas propriedades.

Período de estocagem: 12 meses.

Manuseio: Sistemas epóxi líquidos não curados podem eventualmente causar irritações da epiderme. Se manuseados com equipamentos adequados (luvas de látex, óculos protetor, máscara com filtro) não oferecem riscos.

Observações: As sugestões e recomendações de uso de nossos produtos contidas nessa ficha técnica são fornecidas de boa fé como orientação do usuário, porém sem garantia explicita ou implícita para todo e qualquer tipo de aplicação. Indicamos a inspeção e testes para a natureza

.